

## Filtrační písková jednotka s horním šesticestným ventilem AZURO

Vážený zákazníku,

Informace poskytnuté v návodu na instalaci a použití No. 807B, který je přiložen v balení této filtrační jednotky, jsou platné i pro tuto filtrační pískovou jednotku AZURO.

Filtrační písková jednotka AZURO je na rozdíl od standardně dodávaných čerpadel vybavena odstředivými samonasávacími bazénovými čerpadly srovnatelných parametrů. Níže uvádíme příslušné parametry a výbavu:

MODEL	AZURO		5	5 PRO	7
			3BTE0547	3BTE0550	3BTE0551
Optimální průtok vody	m <sup>3</sup> /h		5	6	7,5
Průměr nádoby (cca)	mm		350	350	449
Množství písku	kg		25	25	45
Zrnitost písku (min)	mm		0,6 – 1,2	0,65 – 1,25	0,65 – 1,25
Max. pracovní tlak nádoby	bar		2	2	2
Příkon čerpadla	W		390	450	450
Jmenovité napětí	V / Hz		230 / 50	230 / 50	230 / 50
Maximální výtlak	m		11	10,2	10,2
Třída ochrany	-		IP X5	IP X5	IP X5
Připojení sání čerpadla	-		hadice Ø 32 nebo Ø 38 mm	vnitřní závit 6/4", hadice Ø 32 nebo Ø 38 mm	vnitřní závit 6/4", hadice Ø 32 nebo Ø 38 mm
Připojení ventilu	-		hadice Ø 32 nebo Ø 38 mm	hadice Ø 32 nebo Ø 38 mm	vnitřní závit 6/4", hadice Ø 32 nebo Ø 38 mm
Orientační rozměry filtrace, tj. nádoby vč. ventilu a čerpadla (š x hl x v)	cm		cca 70 x 40 x 76	cca 70 x 40 x 76	cca 70 x 45 x 82

MODEL	AZURO	5	5 PRO	7
Filtrační nádoba se šesticestným ventilem a podstavcem *		GAR PF30L	GAR PF30L	P450
Hadicový trn Ø 32/38 mm				3 ks
Hadicová spona				2 ks
Propojovací vyztužená hadice Ø 38 mm				80 cm
Čerpadlo		Badu Picco 5	Aqua Plus 6	Aqua Plus 6
Hadicový trn Ø 32/38 mm s O-kroužkem (na čerpadlo)		2 ks	2 ks	2 ks
Hadicový trn Ø 32 mm s O-kroužkem (na čerpadlo)			2 ks	2 ks
Hadicový trn Ø 38 mm (na čerpadlo)			2 ks	2 ks
Nástavec s koncovkou na trubku DN50 (na čerpadlo, lepení)			2 ks	2 ks

\*) obsah balení viz samostatný návod

červen 2021

Mountfield a.s.

## Filtročná piesková jednotka s horným šesťcestným ventilom AZURO

Vážený zákazník,

Informácie poskytnuté v návode na inštaláciu a použitie No. 807B, ktorý je priložený v balení tejto filtračnej jednotky, sú platné aj pre túto filtračnú pieskovú jednotku AZURO.

Filtročná piesková jednotka AZURO 5 je na rozdiel od štandardne dodávaných čerpadiel vybavená odstredivými samonasávacími bazénovými čerpadlami zrovnateľných parametrov. Nižšie uvádzame príslušné parametre a výbavu:

MODEL	AZURO		5	5 PRO	7
			3BTE0547	3BTE0550	3BTE0551
Optimálny prietok vody	m <sup>3</sup> / h		5	6	7,5
Priemer nádoby	mm		350	350	449
Množstvo piesku	kg		25	25	45
Zrornosť piesku (min)	mm		0,6 – 1,2	0,65 – 1,25	0,65 – 1,25
Max. pracovný tlak nádoby	bar		2	2	2
Príkion čerpadla	W		390	450	450
Menovité napätie	V / Hz		230 / 50	230 / 50	230 / 50
Maximálny výtlak	m		11	10,2	10,2
Trieda ochrany	-		IP X5	IP X5	IP X5
Pripojenie nasávania čerpadla	-		hadica Ø 32 alebo Ø 38 mm	vnútorný závit 6/4", hadica Ø 32 alebo Ø 38 mm	vnútorný závit 6/4", hadica Ø 32 alebo Ø 38 mm
Pripojenie ventilu	-		hadica Ø 32 alebo Ø 38 mm	hadica Ø 32 alebo Ø 38 mm	vnútorný závit 6/4", hadica Ø 32 alebo Ø 38 mm
Orientačné rozmery filtrácie, t. j. nádoby vrátane ventilu a čerpadla (šírka x hĺbka x výška)	cm		cca 70 x 40 x 76	cca 70 x 40 x 76	cca 70 x 45 x 82

MODEL	AZURO	5	5 PRO	7
Filtročná nádoba s šesťcestným ventilom a podstavcom *		GAR PF30L	GAR PF30L	P450
Hadicový trň Ø 32/38 mm				3 ks
Hadicová spona				2 ks
Prepojovacia vystužená hadica Ø 38 mm				80 cm
Čerpadlo		Badu Picco 5	Aqua Plus 6	Aqua Plus 6
Hadicový trň Ø 32/38 mm s O-krúžkom (na čerpadlo)		2 ks	2 ks	2 ks
Hadicový trň Ø 32 mm s O-krúžkom (na čerpadlo)			2 ks	2 ks
Hadicový trň Ø 38 mm (na čerpadlo)			2 ks	2 ks
Nástavec s koncovkou na rúrku DN50 (na čerpadlo, lepenie)			2 ks	2 ks

\*) obsah balenia vid' samostatný návod

jún 2021

Mountfield SK s.r.o.