

NÁVOD K POUŽITÍ BAZÉNOVÉ PODLOŽKY NÁVOD NA POUŽITIE BAZÉNOVEJ PODLOŽKY INSTRUKCJA WYKORZYSTANIA PODKŁADKI DO BASENÓW

CZ

Netkaná textilie (materiál pro bazénové podložky) se vyrábí ze 100% polypropylénové stříže bílé barvy. Používá se jako filtrační, drenážní a separační geotextilie ve stavbách silnic a železnic, skládek, letišť, skladovacích a parkovacích ploch apod. Používá se také k ochraně bazénových fólií a jejich oddělení od podloží.

Vlastnosti bazénové podložky

Vlákna, z nichž se podložka vyrábí, podléhají po určitém čase stárnutí na světle (tzv. fotodegradaci). Proto je nevhodné skladovat bazénovou podložku volně. Je nutné uchovávat ji v kartonu nebo fólii, která je stabilizovaná proti UV záření.

Netkaná textilie je odolná proti technickému benzínu, perchloru, oleji a jiným chemikáliím podobného charakteru, proti plísním a mikroorganismům. Je zdravotně nezávadná.

SK

Netkaná textília (materiál pre bazénové podložky) sa vyrába zo 100% polypropylénovej striže bielej farby. Používa sa ako filtračná, drenážna a separačná geotextília na stavbe ciest a železnic, skládok, letísk, skladovacích a parkovacích plôch a pod. Používa sa tiež na ochranu bazénových fólií a ich oddelenia od podložia.

Vlastnosti bazénovej podložky

Vlákna, z ktorých sa podložka vyrába, podliehajú po určitom čase starnutiu na svetle (tzv. fotodegradácii). Preto je nevhodné skladovať bazénovú podložku voľne. Je potrebné uchovávať ju v kartóne alebo fólii, ktorá je stabilizovaná proti UV žiareniu.

Netkaná textília je odolná proti technickému benzínu, perchloru, oleju a iným chemikáliám podobného charakteru, proti plesňam a mikroorganizmom. Je zdravotne nezávadná.

PL

Nietkany materiał włókienniczy (materiał na podkładki do basenów) jest produkowany z 100% poliuretanowych włókien białego koloru (przez ich sprasowanie). Jest wykorzystywany jako materiał filtracyjny, włókienniczy materiał separacyjny i drenażowy do prac ziemnych przy budowie dróg i torów kolejowych, wysypisk, lotnisk, powierzchni do magazynowania, parkingów itp. Jest również używany do ochrony folii basenowych i ich odizolowania od podłoża.

Właściwości podkładki do basenów

Włókna, z których jest podkładka produkowana, po pewnym czasie w wyniku działania światła (tzv. fotodegradacji) ulegają starzeniu. Dlatego nie jest wskazane magazynowanie podkładki do basenów w otwartej przestrzeni. Trzeba ją koniecznie chronić w opakowaniu z tektury lub folii, która jest stabilizowana przeciwko promieniom ultrafioletowym.

Materiał ten jest odporny na benzynę, związki chloru, oleje i inne substancje chemiczne o podobnym charakterze, na pleśń i mikroorganizmy. Jest nieszkodliwy dla zdrowia.

CZ

Položení podložky pro bazén s koutovou výplní

Bazénovou podložku instalujte v okamžiku, kdy jste sestavili stěnu bazénu a udělali vnitřní koutovou výplň (1) z prosátého kopaného písku. Podložku (2) rozviňte na dně uvnitř bazénu, vystředte a vyrovnejte případné sklady. Několik centimetrů nad koutovou výplní podložku odstříhnete.

Přitom dbejte na to, aby se na vrchní stranu podložky nedostaly kamínky nebo jiné ostré předměty.

Položení podložky pod bazén s nafukovacím prstencem (Swing)

Na příhodnou vodorovnou plochu, zbavenou kamenů, stěpů, klacků a jiných předmětů, rozviňte podložku. Pak sestavte a napusťte bazén. Přitom dbejte na to, aby se mezi podložku a dno bazénu nedostaly kamínky nebo jiné ostré předměty.

Přebytečnou podložku pak odstříhnete.

Použití

Takto nainstalovaná podložka bude chránit bazénovou fólii před poškozením, způsobeným kamínky nebo jinými předměty z podkladu bazénu. Současně se i chůze po dně bazénu stane pohodlnější.

SK

Položenie podložky pod bazén s násypom (obrázok)

Podložku pod bazén inštalujte v momente, kedy ste zostavili stenu bazéna a urobili vnútorný násyp (1) z prosiateho kopaného piesku. Podložku (2) rozviňte na dne vo vnútri bazéna, vystredte a vyrovnajte prípadné sklady. Niekoľko centimetrov nad násypom podložku odstrihnite.

Pritom dbajte na to, aby sa na vrchnú stranu podložky nedostali kamienky alebo iné ostré predmety.

Položenie podložky pod bazén s nafukovacím prstencom (Swing)

Na príslušnú vodorovnú plochu, zbavenú kameňov, črepov a iných predmetov, rozviňte podložku. Potom zostavte a napustite bazén. Pritom dbajte na to, aby sa medzi podložku a dno bazéna nedostali kamienky alebo iné ostré predmety.

Prebytočnú podložku potom odstrihnite.

Použitie

Takto nainštalovaná podložka bude chrániť bazénovú fóliu pred poškodením, spôsobeným kamienkami alebo inými predmetmi z podkladu bazéna. Súčasne sa aj chôdza po dne bazéna stane pohodlnejšou.

PL

Pokładanie podkładki dla basenów z kątowym wypełnieniem

Podkładkę pod basen zainstalujcie w chwili, kiedy zbudowaliście ścianę basenu i wytworzyliście wypełnienie kątowe (1) z przesianego piasku. Podkładkę (2) rozwińcie na dnie wewnątrz basenu, ułóżcie dośrodkowo i wyrównajcie ewentualne przełożenia. Kilka centymetrów nad wypełnieniem kątowym podkładkę obetnijcie nożycami.

Przy tym uważajcie, żeby na górną stronę podkładki nie przedostały się kamyczki lub inne ostre przedmioty.

Pokładanie podkładki pod basen z pierścieniem nadmuchiwanym (Swing)

Na uzdatnioną poziomą powierzchnię, pozbawioną kamyczków, skorup, kawałków drewna i innych przedmiotów, rozwińcie podkładkę. Następnie ustawcie basen i napełńcie go wodą. Przy tym uważajcie, żeby pomiędzy basen i podkładkę nie przedostały się kamyczki i inne ostre przedmioty.

Nadmierną część podkładki potem obetnijcie.

Wykorzystanie

Podkładka ta po zainstalowaniu będzie chronić folię basenu przed uszkodzeniem, spowodowanym kamyczkami lub innymi przedmiotami z podłoża basenu. Tym samym i przechodzenie po dnie basenu będzie wygodniejsze.

