

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu:	Kód 27 – Spotřebič na pevná paliva bez přípravy teplé vody Typ B (BDS EN 16510-1:2023) CAPRI
2. Typ, šarže nebo sériové číslo či jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 (4):	Výrobní číslo (viz výrobní štítek na produktu).
3. Účel použití výrobku v souladu s technickou specifikací, dle předpokládá výrobce:	Spotřebič na pevná paliva bez teplovodního výměníku, pro přerušované vytápění se zavřenými dvířky, určený k vytápění obytných místností
4. Název, registrovaná obchodní značka nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Victoria-05 Ltd. 1B Ivan Momchilov Str., 5100 Gorna Oryahovitsa Republic of Bulgaria, E-mail: info@v05.bg
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku stanovené v příloze V:	Systém 3
6. Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:	Kontrol 94 Ltd. 2 Mladost Str., 5100 Gorna Orjahovica, Bulharská republika, Body: NB1879 Hodnocení výkonnosti: 1879-AoP-CPR- 0074/06.01.2026: Test report: NB 1879-ITT-0074 /06.01.2026

DEKLAROVANÝ VÝKON

Harmonizovaná technická specifikace		BDS EN 16510-2-1:2023	
Základní charakteristiky	Jednotka	Výkon	
		Nominální výstup tepla	Částečné zatížení výstup tepla
Maximální zatížení komína, které může zařízení nést (MCHIM)	kg	20	
Minimální vzdálenosti k hořlavému materiálu:			
Ze stran (dS)	mm	600	
Zezadu (dR)	mm	600	
Zepředu (dP)	mm	1350	
Pod spodní částí (dB)	mm	0	
Od vrchu ke stropu (dC)	mm	850	
Přední oblast záření (dL) od přední k straně	mm	800	
Od přední strany k přední spodní části ozařované oblasti (dF)	mm	600	
Ochranná izolace	mm	NPD	
Emise při 13 % O2:			
Emise oxidu uhelnatého (CO)	mg/m3	≤1500	NPD
Oxidy dusíku (NOx)	mg/m3	≤200	NPD
Organický plynný uhlík (OGC)	mg/m3	≤120	NPD
Pevné částice (PM)	mg/m3	≤40	NPD
Data o instalaci komína:			
Teplota výstupu spalin (Tsnom)/(Tspart)	°C	218	NPD
Minimální tah komína (pnom)/(ppart)	Pa	12	NPD
Hmotnostní průtok spalin (Φf,g nom)/(Φf,g část)	g/s	7.0	NPD
Požární bezpečnostní údaje při instalaci komína:			
Označení komína	-	T400G	
Tepelný výstup a účinnost:			
Nominální výstup tepla v prostoru (PSHnom)/(PSHpart)	kW	7.58	NPD
Nominální výstup vody (Pwnom)/(Pwpart)	kW	NPD	NPD
Účinnost (ηnom)/(ηpart)	%	≥75	≥75
Účinnost vytápění prostorů a energetická účinnost:			
Sezónní účinnost vytápění prostorů při nominálním tepelném výstupu (ηs)	%	≥65	
Index energetické účinnosti (EEI)	-	110	
Třída energetické účinnosti	-	A +	
Spotřeba elektrické pomocné energie (elmax)/(elmin)	kW	NPD	NPD
Spotřeba pomocné elektrické energie v pohotovostním režimu (ELSB)	kW	NPD	
Environmentální udržitelnost		NPD	

Výkon produktu uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným výkonem v bodě 8. Toto prohlášení o výkonu je vydáno výhradně na základě odpovědnosti výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

06.01.2026
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
Ředitel

**Dimitar
Ivanov
Nenov**

Digitálně
podepsané
autor: Dimitar
Ivanov Nenov
Datum: 2026.02.03
14:44:41 +02'00'