

1. Jedinečný identifikační kód typu produktu:	Kód 27 – Spotřebič na pevná paliva bez přípravy teplé vody Typ B (BDS EN 16510-1:2023) Torino, Torino K, Torino S, Triton, Tali, Verona, Verona K, Verona S, Venice, Vanessa Lux
2. Typ, šarže nebo sériové číslo či jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 (4):	Výrobní číslo (viz výrobní štítek na produktu).
3. Účel použití výrobku v souladu s technickou specifikací, dle předpokládá výrobce:	Spotřebič na pevná paliva bez teplovodního výměníku, pro přerušované vytápění se zavřenými dvířky, určený k vytápění obytných místností
4. Název, registrovaná obchodní značka nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:	Victoria-05 Ltd. 1B Ivan Momchilov Str., 5100 Gorna Oryahovitsa Republic of Bulgaria, E-mail: info@v05.bg
5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku stanovené v příloze V:	Systém 3
6. Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:	Kontrol 94 Ltd. 2 Mladost Str., 5100 Gorna Orjahovica, Bulharská republika, Body: NB1879 Hodnocení výkonnosti: 1879-AoP-CPR-0047/ 06.11.2025 Test report: 1879-ITT-0047/ 06.11.2025

DECLARED PERFORMANCE			
Harmonizovaná technická specifikace		BDS EN 16510-2-1:2023	
Základní charakteristiky	Jednotka	Výkon	
		Nominální výstup tepla	Částečné zatížení výstup tepla
The maximum load of a chimney the appliance may carry (mchim)	kg	20	
Minimální vzdálenosti k hořlavému materiálu:			
Ze stran (dS)	mm	450	
Zezadu (dR)	mm	400	
Zepředu (dP)	mm	1300	
Pod spodní částí (dB)	mm	0	
Od vrchu ke stropu (dC)	mm	800	
Přední oblast záření (dL) od přední k straně	mm	800	
Od přední strany k přední spodní části ozařované oblasti (dF)	mm	600	
Ochranná izolace (s)	mm	NPD	
Emise při 13% O ₂ :			
Emise oxidu uhelnatého (CO)	mg/m3	≤1500	NPD
Oxidy dusíku (NO _x)	mg/m3	≤200	NPD
Organický plynný uhlík (OGC)	mg/m3	≤120	NPD
Pevné částice (PM)	mg/m3	≤40	NPD
Data o instalaci komína:			
Teplota výstupu spalin (T _{snom})/(T _{spart})	°C	222	NPD
Minimální tah komína (p _{nom})/(p _{part})	Pa	12	NPD
Hmotnostní průtok spalin (Φ _{f,g nom})/(Φ _{f,g část})	g/s	7,5	NPD
Požární bezpečnostní údaje při instalaci komína:			
Označení komína	-	T400G	
Tepelný výstup a účinnost:			
Nominální výstup tepla v prostoru (P _{SHnom})/(P _{SHpart})	kW	7,52	NPD
Nominální výstup vody (P _{wnom})/(P _{wpart})	kW	NPD	NPD
Účinnost (η _{nom})/(η _{part})	%	≥75	≥75
Účinnost vytápění prostorů a energetická účinnost:			
Sezónní účinnost vytápění prostorů při nominálním tepelném výstupu (η _s)	%	≥65	
Index energetické účinnosti (EEI)	-	108	
Třída energetické účinnosti	-	A+	
Spotřeba elektrické pomocné energie (el _{max})/(el _{min})	kW	NPD	NPD
Spotřeba pomocné elektrické energie v pohotovostním režimu (ELSB)	kW	NPD	
Environmentální udržitelnost		NPD	

Výkon produktu uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným výkonem v bodě 8. Toto prohlášení o výkonu je vydáno výhradně na základě odpovědnosti výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

06.11.2025
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov
Ředitel

**Dimitar
Ivanov
Nenov** Digitally signed
by Dimitar
Ivanov Nenov
Date: 2025.12.19
10:20:23 +02'00'