

|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu produktu:                                                                             | Kód 27 – Spotřebič na pevná paliva bez přípravy teplé vody<br>Typ B (BDS EN 16510-1:2023)<br><b>Viki Lux, Viki Lux (color), Viki, Victoria, Victoria Lux</b>                                              |                        |                                |
| 2. Typ, šarže nebo sériové číslo či jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle článku 11 (4):   | Výrobní číslo (viz výrobní štítek na produktu).                                                                                                                                                           |                        |                                |
| 3. Účel použití výrobku v souladu s technickou specifikací, dle předpokládá výrobce:                                      | Sporáky na tuhá paliva bez přívodu teplé vody, určené k přerušovanému spalování se zavřenými dvířky                                                                                                       |                        |                                |
| 4. Název, registrovaná obchodní značka nebo registrovaná ochranná známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: | <b>Victoria-05 Ltd.</b><br>1B Ivan Momchilov Str.,5100 Gorna Oryahovitsa<br>Republic of Bulgaria, E-mail: info@v05.bg                                                                                     |                        |                                |
| 5. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností výrobku stanovené v příloze V:                          | Systém 3                                                                                                                                                                                                  |                        |                                |
| 6. Údaje o autorizované osobě, podílející se na posouzení shody:                                                          | <b>Kontrol 94 Ltd.</b><br>2 Mladost Str., 5100 Gorna Oryahovitsa<br>Republic of Bulgaria, Body: NB1879<br>Hodnocení výkonnosti: 1879-AoP-CPR-0073 /<br>16.12.2025: Test report: 1879-ITT-0073 /16.12.2025 |                        |                                |
| DEKLAROVANÝ VÝKON                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                |
| Harmonizovaná technická specifikace                                                                                       | BDS EN 16510-2-3:2023                                                                                                                                                                                     |                        |                                |
| Základní charakteristiky                                                                                                  | Jednotka                                                                                                                                                                                                  | Výkon                  |                                |
|                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                           | Nominální výstup tepla | Částečné zatížení výstup tepla |
| Maximální zatížení komína, které může zařízení nést (MCHIM)                                                               | kg                                                                                                                                                                                                        | 20                     |                                |
| Minimální vzdálenosti k hořlavému materiálu:                                                                              |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                |
| Ze stran (dS)                                                                                                             | mm                                                                                                                                                                                                        | 500                    |                                |
| Zezadu (dR)                                                                                                               | mm                                                                                                                                                                                                        | 400                    |                                |
| Zepředu (dP)                                                                                                              | mm                                                                                                                                                                                                        | 800                    |                                |
| Pod spodní částí (dB)                                                                                                     | mm                                                                                                                                                                                                        | 0                      |                                |
| Od vrchu ke stropu (dC)                                                                                                   | mm                                                                                                                                                                                                        | 900                    |                                |
| Přední oblast záření (dL) od přední k straně                                                                              | mm                                                                                                                                                                                                        | 800                    |                                |
| Od přední strany k přední spodní části ozařované oblasti (dF)                                                             | mm                                                                                                                                                                                                        | 500                    |                                |
| Ochranná izolace                                                                                                          | mm                                                                                                                                                                                                        | NPD                    |                                |
| Emise při 13% O <sub>2</sub> :                                                                                            |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                |
| Emise oxidu uhelnatého (CO)                                                                                               | mg/m3                                                                                                                                                                                                     | ≤1500                  | NPD                            |
| Oxidy dusíku (NOx)                                                                                                        | mg/m3                                                                                                                                                                                                     | ≤200                   | NPD                            |
| Organický plynný uhlík (OGC)                                                                                              | mg/m3                                                                                                                                                                                                     | ≤120                   | NPD                            |
| Pevné částice (PM)                                                                                                        | mg/m3                                                                                                                                                                                                     | ≤40                    | NPD                            |
| Data o instalaci komína:                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                |
| Teplota výstupu spalin (T <sub>snom</sub> )/(T <sub>spart</sub> )                                                         | °C                                                                                                                                                                                                        | 177                    | NPD                            |
| Minimální tah komína (p <sub>nom</sub> )/(p <sub>part</sub> )                                                             | Pa                                                                                                                                                                                                        | 12                     | NPD                            |
| Hmotnostní průtok spalin (Φ <sub>f,g nom</sub> )/(Φ <sub>f,g část</sub> )                                                 | g/s                                                                                                                                                                                                       | 9.3                    | NPD                            |
| Požární bezpečnostní údaje při instalaci komína:                                                                          |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                |
| Označení komína                                                                                                           | -                                                                                                                                                                                                         | T400G                  |                                |
| Tepelný výstup a účinnost:                                                                                                |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                |
| Nominální výstup tepla v prostoru (P <sub>SHnom</sub> )/(P <sub>SHpart</sub> )                                            | kW                                                                                                                                                                                                        | 9.1                    | NPD                            |
| Nominální výstup vody (P <sub>wnom</sub> )/(P <sub>wpart</sub> )                                                          | kW                                                                                                                                                                                                        | NPD                    | NPD                            |
| Účinnost (η <sub>nom</sub> )/(η <sub>part</sub> )                                                                         | %                                                                                                                                                                                                         | ≥75                    | ≥75                            |
| Účinnost vytápění prostorů a energetická účinnost:                                                                        |                                                                                                                                                                                                           |                        |                                |
| Sezónní účinnost vytápění prostorů při nominálním tepelném výstupu (η <sub>s</sub> )                                      | %                                                                                                                                                                                                         | ≥65                    |                                |
| Index energetické účinnosti (EEI)                                                                                         | -                                                                                                                                                                                                         | 112                    |                                |
| Třída energetické účinnosti                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                         | A +                    |                                |
| Spotřeba elektrické pomocné energie (el <sub>max</sub> )/(el <sub>min</sub> )                                             | kW                                                                                                                                                                                                        | NPD                    | NPD                            |
| Spotřeba pomocné elektrické energie v pohotovostním režimu (ELSB)                                                         | kW                                                                                                                                                                                                        | NPD                    |                                |
| Environmentální udržitelnost                                                                                              |                                                                                                                                                                                                           | NPD                    |                                |

Výkon produktu uvedeného v bodech 1 a 2 je v souladu s deklarovaným výkonem v bodě 8. Toto prohlášení o výkonu je vydáno výhradně na základě odpovědnosti výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno jménem výrobce:

16.12.2025  
Gorna Oryahovitsa

Dimitar Nenov  
Ředitel

**Dimitar  
Ivanov  
Nenov**

Digitally signed  
by Dimitar  
Ivanov Nenov  
Date: 2026.02.03  
15:02:45 +02'00'