

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH



V souladu s evropskou směrnicí 305/2011

Certifikát č. 06-CPR-SMALTY

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: Kovová sada kouřovodů EN 1856-2:09

2) Zamýšlené použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací:

Sada kouřovodů pro dopravu spalin z kamen mimo komínový systém.

3) Výrobce: M.T. S.r.l.

Adresa: Registrovaná kancelář: Via Castel di Sotto 2- 31040, Giavera del M. Ilo

Místo výroby: Via l° maggio 19 – 31040, Giavera del M. Ilo (TV)

4) Jméno a adresa zplnomocněného zástupce: Nepoužito.

5) Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku:

Systém 2+ a 4

6) Oznámený subjekt: subjekt provedl v rámci systému 2+ počáteční kontrolu výrobního závodu ve výrobním závodě a provádí průběžný dozor při hodnocení a vyhodnocování tovární výroby a vydal certifikát o shodě výroby v továrně.

7) Identifikace stavebního výrobku: SERIE SMALTY

(značení 1) EN 1856-2:2009 -	T200	P1	W	V2	L80080	O30
(značení 2) EN 1856-2:2009 -	T600	N1	D	V2	L80080	G375NM

Číslo normy _____

Teplotní třída _____

Tlaková třída _____
(N nebo P)

Odolnost vůči kondenzátu _____
(W=mokrá; D=suchý)

Odolnost vůči korozi (trvanlivost vůči korozi) _____

Specifikace materiálu (kód materiálu a tloušťka v setinách *100) _____

Odolnost vůči vznícení sazí (G=ano; O=ne) a vzdálenost od hořlavého materiálu _____
(v mm)

(podmínkou pro odolnost proti vznícení sazí je, že systém je instalován venku nebo odděleně, kde je umožněno dobré větrání kolem samotného systému.

Pokud se jedná o vzdálenosti, které jsou potřebné od hořlavých materiálů, uvedených výše, jsou použity pro D = 80 a D = 100 a odpovídají minimální vzdálenosti požadované příslušnou normou.

8) Norma UNI EN 1856-2/2009: deklarované vlastnosti

Funkce a vlastnosti	Hodnoty/úrovně	Harmonizovaná technická norma
Jmenovité rozměry systému SMALTY (mm):	Ø 80, 100	EN 1856-2:2009
Druh materiálu:	IRON L01 tloušťka 0,8 mm	EN 1856-2:2009
Pevnost v tlaku	Vyhovuje	EN 1856-2:2009
Požární odolnost	Závislé na jmenovitém průměru: viz výše na str.2 tohoto prohlášení Značení 1: O30 Značení 2: G375NM	EN 1856-2:2009
Plynotěsnost	Značení 1: P1; Značení 2: N1	EN 1856-2:2009
Průměrná hodnota drsnosti	0,02 mm (deklarováno)	EN 1856-2:2009
Koeficient odporu průtoku v přímých součástech	V souladu s EN 13384-1	EN 1856-2:2009
Tepelný odpor	0,2 m ² K/W, deklarováno	EN 1856-2:2009
Odolnost proti tepelnému rázu	Vyhovuje.	EN 1856-2:2009
Svislá instalace	Vyhovuje.	EN 1856-2:2009
Odolnost proti zátěži větrem	Vyhovuje.	EN 1856-2:2009
Odolnost proti průniku kondenzátu	Vyhovuje.	EN 1856-2:2009
Odolnost proti korozi	Třída V2	EN 1856-2:2009
Odolnost vůči zmraznutí a tání	Vyhovuje.	EN 1856-2:2009

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 2 a 7 je v souladu s deklarovanými vlastnostmi uvedenými v bodě 8. Vydáváme toto prohlášení pod výlučnou odpovědností výrobce uvedeného v odstavci 3.

Giavera del Montello, 21/04/2016


Sig. Caoduro Romano
(amministratore unico)