

PÍSKOVACÍ SOUPRAVA

**UPOZORNĚNÍ:**

Při použití této soupravy používejte ochranné pracovní brýle.

Respektujte bezpečnostní pokyny uvedené v návodu k použití tlakové myčky.

Použitím pískovací soupravy zvýšíte účinek čištění. Písek, který je unášen proudem vody, slouží jako abrazivo. S mnohem vyšší účinností je pak odstraňován rez, zažraná špína, mastnota apod.

Pískovací souprava se skládá z koncovky s tryskou, hadice a nasávací trubice.

Poznámka: Pokud není pískovací souprava sestavená, sestavte ji s pomocí dodaných hadicových spon (užší nasávací trubici směrem k hadici).

Koncovku připojte na pistoli tlakové myčky, vyústěním nasávací hadice nahoru (viz obrázek), a nasávací trubici vložte do pytle (nádoby) se suchým, křemičitým pískem o gramáži 0,1 – 0,8 mm (max 1,2 mm). Pak zapněte myčku a spusťte pistoli.

Po ukončení práce vyjměte nasávací trubici z písku a ještě na chvíli spusťte myčku, aby se pískovací souprava profoukla a vyčistila od zbytku písku. Odšroubujte víčko trysky a vnitřní prostor vyčistěte od zbytku písku – poté vše opět sestavte a víčko pevně rukou utáhněte.

Pískovací soupravu nechte vyschnout a skladujte ji na suchém místě.

